

# AS-027R - AS-035R - AS-045R - AS-070R

## Hydraulische Schaar

- 1 Geschroefde ophanging.
- 2 360° - Hydraulisch draaibaar.
- 3 Omgekeerde cilinder, stang beschermd in het frame.
- 4 Frame in HLE staal.
- 5 Centraal scharnier met wegnemen speling. Beweeglijke bek met tegensteun.
- 6 Omkeerbare messen. Gepatenteerd snijsysteem.



	kg	A ≈ mm	B mm	C mm	D mm	L* mm	F1 T	F2 T	F3 T	IPE mm	IPN mm	HEA mm	● mm	■ mm	○ mm	bar l/min	bar l/min	t	t
AS-027R SV	2700	3170	567	515	1045	350	503	245	117	450	360	250	60	50	305x10	380 400 maxi	140 28/40	18/24	24/36
AS-035R SV	3500	3580	655	635	1220	380	595	274	138	500	400	300	70	60	360x10	380 400 maxi	140 30/42	23/30	30/45
AS-045R**	4650	3890	722	714	1347	445	771	340	163	600	500	340	80	70	400x12	380 400 maxi	140 35/45	28/38	38/55
AS-070R SV	6900	4400	860	850	1660	480	1085	415	217	700	600	430	95	85	560x16	380 600 maxi	140 40/60	35/50	50/80

Vermelde gewichten zijn zonder ophangplaat

L\* : breedte van de bek

\*\* : Met Speed Valve wanneer het debiet lager is dan 400 lit/min ;

Zonder Speed Valve wanneer het debiet hoger is dan 600 lit/min

### AS-027R - AS-035R - AS-045R - AS-070R

